

# Rozměry pro stavební pouzdro

## EMOTIVE II KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 40.

Šířka průchodu po instalaci stav. pouzdra (B) = D.

### EMOTIVE II KOMFORT 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2023.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1962.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 1950.

Čistý průchod min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Standardní rozměr dřevěného dveřního křídla (C × L)	Standardní rozměr skleněného dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 1970	2586 × 2023	668 × 2	( 650 × 2) × 1962	( 650 × 2) × 1950	2586 × 2023	2626 × 2043
1450 × 1970	2986 × 2023	768 × 2	( 750 × 2) × 1962	( 750 × 2) × 1950	2986 × 2023	3026 × 2043
1650 × 1970	3386 × 2023	868 × 2	( 850 × 2) × 1962	( 850 × 2) × 1950	3386 × 2023	3426 × 2043
1850 × 1970	3786 × 2023	968 × 2	( 950 × 2) × 1962	( 950 × 2) × 1950	3786 × 2023	3826 × 2043
2050 × 1970	4186 × 2023	1068 × 2	(1050 × 2) × 1962	(1050 × 2) × 1950	4186 × 2023	4226 × 2043
2250 × 1970	4586 × 2023	1168 × 2	(1150 × 2) × 1962	(1150 × 2) × 1950	4586 × 2023	4626 × 2043
2450 × 1970	4986 × 2023	1268 × 2	(1250 × 2) × 1962	(1250 × 2) × 1950	4986 × 2023	5026 × 2043

### EMOTIVE II KOMFORT 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2153.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2092.

Standardní výška skleněného dveřního křídla (L): 2080.

Čistý průchod min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Standardní rozměr dřevěného dveřního křídla (C × L)	Standardní rozměr skleněného dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 2100	2586 × 2153	668 × 2	( 650 × 2) × 2092	( 650 × 2) × 2080	2586 × 2153	2626 × 2173
1450 × 2100	2986 × 2153	768 × 2	( 750 × 2) × 2092	( 750 × 2) × 2080	2986 × 2153	3026 × 2173
1650 × 2100	3386 × 2153	868 × 2	( 850 × 2) × 2092	( 850 × 2) × 2080	3386 × 2153	3426 × 2173
1850 × 2100	3786 × 2153	968 × 2	( 950 × 2) × 2092	( 950 × 2) × 2080	3786 × 2153	3826 × 2173
2050 × 2100	4186 × 2153	1068 × 2	(1050 × 2) × 2092	(1050 × 2) × 2080	4186 × 2153	4226 × 2173
2250 × 2100	4586 × 2153	1168 × 2	(1150 × 2) × 2092	(1150 × 2) × 2080	4586 × 2153	4626 × 2173
2450 × 2100	4986 × 2153	1268 × 2	(1250 × 2) × 2092	(1250 × 2) × 2080	4986 × 2153	5026 × 2173

A – šířka plechové kapsy

B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra

C – standardní šířka dveřního křídla

D – šířka čistého průchodu po osazení obložek

E – celková šířka stavebního pouzdra

F – maximální tloušťka dveřního křídla

G – vnitřní rozměr pouzdra

H – celková výška stavebního pouzdra

I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)

J – výška čistého průchodu po osazení obložek

K – venkovní rozměr stavebního pouzdra

L – standardní výška dveřního křídla

P – minimální tloušťka dokončené příčky

### ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRO EMOTIVE II KOMFORT

- Čistě průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Výrobce dveří: JAP, SAPELI, jiný výrobce
- Tloušťka zdi: 125 nebo 150 mm