

Rozměry pro stavební pouzdro LATENTE KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 100: 68.

PRO OBLOŽKY

50 mm + 12 mm polodrážka + 3 mm šířka stínové drážky.

LATENTE KOMFORT 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2053.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Čistý průchod po osazení obložek min. (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 1970	2696 × 2053	690	1316	(650 × 2) × 1985	2696 × 2053	2736 × 2073
1450 × 1970	3096 × 2053	790	1516	(750 × 2) × 1985	3096 × 2053	3136 × 2073
1650 × 1970	3496 × 2053	890	1716	(850 × 2) × 1985	3496 × 2053	3536 × 2073
1850 × 1970	3896 × 2053	990	1916	(950 × 2) × 1985	3896 × 2053	3936 × 2073
2050 × 1970	4296 × 2053	1090	2116	(1050 × 2) × 1985	4296 × 2053	4336 × 2073
2250 × 1970	4696 × 2053	1190	2316	(1150 × 2) × 1985	4696 × 2053	4736 × 2073
2450 × 1970	5096 × 2053	1290	2516	(1250 × 2) × 1985	5096 × 2053	5136 × 2073

LATENTE KOMFORT 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2183.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2115.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Čistý průchod po osazení obložek min. (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 2100	2696 × 2183	690	1316	(650 × 2) × 2115	2696 × 2183	2736 × 2073
1450 × 2100	3096 × 2183	790	1516	(750 × 2) × 2115	3096 × 2183	3136 × 2073
1650 × 2100	3496 × 2183	890	1716	(850 × 2) × 2115	3496 × 2183	3536 × 2073
1850 × 2100	3896 × 2183	990	1916	(950 × 2) × 2115	3896 × 2183	3936 × 2073
2050 × 2100	4296 × 2183	1090	2116	(1050 × 2) × 2115	4296 × 2183	4336 × 2073
2250 × 2100	4696 × 2183	1190	2316	(1150 × 2) × 2115	4696 × 2183	4736 × 2073
2450 × 2100	5096 × 2183	1290	2516	(1250 × 2) × 2115	5096 × 2183	5136 × 2073

A – šířka plechové kapsy

B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra

C – standardní šířka dveřního křídla

D – šířka čistého průchodu po osazení obložek

E – celková šířka stavebního pouzdra

F – maximální tloušťka dveřního křídla

G – vnitřní rozměr pouzdra

H – celková výška stavebního pouzdra

I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)

J – výška čistého průchodu po osazení obložek

K – venkovní rozměr stavebního pouzdra

L – standardní výška dveřního křídla

P – minimální tloušťka dokončené přičky

PRO OBLOŽKY

65 mm + 0 mm šířka polodrážky + 1 mm šířka stínové drážky.

LATENTE KOMFORT 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2054.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D x J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E x H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Čistý průchod po osazení obložek min. (C x L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 x 1970	2692 x 2054	690	1312	(650 x 2) x 1985	2692 x 2054	2732 x 2074
1450 x 1970	3092 x 2054	790	1512	(750 x 2) x 1985	3092 x 2054	3132 x 2074
1650 x 1970	3492 x 2054	890	1712	(850 x 2) x 1985	3492 x 2054	3532 x 2074
1850 x 1970	3892 x 2054	990	1912	(950 x 2) x 1985	3892 x 2054	3932 x 2074
2050 x 1970	4292 x 2054	1090	2112	(1050 x 2) x 1985	4292 x 2054	4332 x 2074
2250 x 1970	4692 x 2054	1190	2312	(1150 x 2) x 1985	4692 x 2054	4732 x 2074
2450 x 1970	5092 x 2054	1290	2512	(1250 x 2) x 1985	5092 x 2054	5132 x 2074

LATENTE KOMFORT 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2184.

Standardní výška dřevěného dveřního křídla (L): 2115.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D x J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E x H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Čistý průchod po osazení obložek min. (C x L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 x 2100	2692 x 2184	690	1312	(650 x 2) x 2115	2692 x 2184	2732 x 2204
1450 x 2100	3092 x 2184	790	1512	(750 x 2) x 2115	3092 x 2184	3132 x 2204
1650 x 2100	3492 x 2184	890	1712	(850 x 2) x 2115	3492 x 2184	3532 x 2204
1850 x 2100	3892 x 2184	990	1912	(950 x 2) x 2115	3892 x 2184	3932 x 2204
2050 x 2100	4292 x 2184	1090	2112	(1050 x 2) x 2115	4292 x 2184	4332 x 2204
2250 x 2100	4692 x 2184	1190	2312	(1150 x 2) x 2115	4692 x 2184	4732 x 2204
2450 x 2100	5092 x 2184	1290	2512	(1250 x 2) x 2115	5092 x 2184	5132 x 2204