

# Rozměry pro stavební pouzdro NORMA PARALLEL

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Maximální tloušťka dveřního křídla (F) pro K 175: 65.

## NORMA PARALLEL 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2070.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 1970	1985 × 2070	655	1310	( 650 × 2) × 1985	1985 × 2070	2025 × 2090
1450 × 1970	2285 × 2070	755	1510	( 750 × 2) × 1985	2285 × 2070	2325 × 2090
1650 × 1970	2585 × 2070	855	1710	( 850 × 2) × 1985	2585 × 2070	2625 × 2090
1850 × 1970	2885 × 2070	955	1910	( 950 × 2) × 1985	2885 × 2070	2925 × 2090
2050 × 1970	3185 × 2070	1055	2110	(1050 × 2) × 1985	3185 × 2070	3225 × 2090
2250 × 1970	3485 × 2070	1155	2310	(1150 × 2) × 1985	3485 × 2070	3525 × 2090
2450 × 1970	3785 × 2070	1255	2510	(1250 × 2) × 1985	3785 × 2070	3825 × 2090

## NORMA PARALLEL 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2200.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 2100	1985 × 2200	655	1310	( 650 × 2) × 2115	1985 × 2200	2025 × 2220
1450 × 2100	2285 × 2200	755	1510	( 750 × 2) × 2115	2285 × 2200	2325 × 2220
1650 × 2100	2585 × 2200	855	1710	( 850 × 2) × 2115	2585 × 2200	2625 × 2220
1850 × 2100	2885 × 2200	955	1910	( 950 × 2) × 2115	2885 × 2200	2925 × 2220
2050 × 2100	3185 × 2200	1055	2110	(1050 × 2) × 2115	3185 × 2200	3225 × 2220
2250 × 2100	3485 × 2200	1155	2310	(1150 × 2) × 2115	3485 × 2200	3525 × 2220
2450 × 2100	3785 × 2200	1255	2510	(1250 × 2) × 2115	3785 × 2200	3825 × 2220

A – šířka plechové kapsy

B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra

C – standardní šířka dveřního křídla

D – šířka čistého průchodu po osazení obložek

E – celková šířka stavebního pouzdra

F – maximální tloušťka dveřního křídla

G – vnitřní rozměr pouzdra

H – celková výška stavebního pouzdra

I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)

J – výška čistého průchodu po osazení obložek

K – venkovní rozměr stavebního pouzdra

L – standardní výška dveřního křídla

P – minimální tloušťka dokončené příčky

## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA PARALLEL

- Čistě průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Typ stavebního pouzdra: pravé × levé