

ROZMĚRY SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE

JAP 910 PP SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SAPELI VÝŠKA 1970 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového
606 x 1970	725 x 2029,5	624 x 1972	745 x 2039,5	40
706 x 1970	825 x 2029,5	724 x 1972	845 x 2039,5	
806 x 1970	925 x 2029,5	824 x 1972	945 x 2039,5	
906 x 1970	1025 x 2029,5	924 x 1972	1045 x 2039,5	
1006 x 1970	1125 x 2029,5	1024 x 1972	1145 x 2039,5	

JAP 910 PP SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00 PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SAPELI VÝŠKA 2100 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - bezpolodrážkového
606 x 2100	725 x 2159,5	624 x 2102	745 x 2169,5	40
706 x 2100	825 x 2159,5	724 x 2102	845 x 2169,5	
806 x 2100	925 x 2159,5	824 x 2102	945 x 2169,5	
906 x 2100	1025 x 2159,5	924 x 2102	1045 x 2169,5	
1006 x 2100	1125 x 2159,5	1024 x 2102	1145 x 2169,5	

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.
* vnější rozměr zárubně včetně kotev

Standardní čistý průchod je 1970 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 2200 mm.

Maximální rozměr protipožární zárubně je 1000 x 2200 mm, s možností upravit zárubeň dle požadavků klienta v rozměrech po 5 mm. Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.