

Skrytá zárubeň

AKTIVE PP 40/00

Pro protipožární dveře SAPELI

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE PP 40/00 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2029,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	725 × 2029,5	624 × 1972	745 × 2039,5
706 × 1970	825 × 2029,5	724 × 1972	845 × 2039,5
806 × 1970	925 × 2029,5	824 × 1972	945 × 2039,5
906 × 1970	1025 × 2029,5	924 × 1972	1045 × 2039,5
1006 × 1970	1125 × 2029,5	1024 × 1972	1145 × 2039,5

AKTIVE PP 40/00 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2159,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	725 × 2159,5	624 × 2102	745 × 2169,5
706 × 2100	825 × 2159,5	724 × 2102	845 × 2169,5
806 × 2100	925 × 2159,5	824 × 2102	945 × 2169,5
906 × 2100	1025 × 2159,5	924 × 2102	1045 × 2169,5
1006 × 2100	1125 × 2159,5	1024 × 2102	1145 × 2169,5

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně