

ROZMĚRY SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE

JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15 PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 1970 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - polodrážkového
602 x 1970	690 x 2014	626 x 1975	710 x 2024	40
702 x 1970	790 x 2014	726 x 1975	810 x 2024	
802 x 1970	890 x 2014	826 x 1975	910 x 2024	
902 x 1970	990 x 2014	926 x 1975	1010 x 2024	
1002 x 1970	1090 x 2014	1026 x 1975	1110 x 2024	

JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15 PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 2100 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - polodrážkového
602 x 2100	690 x 2144	626 x 2105	710 x 2154	40
702 x 2100	790 x 2144	726 x 2105	810 x 2154	
802 x 2100	890 x 2144	826 x 2105	910 x 2154	
902 x 2100	990 x 2144	926 x 2105	1010 x 2154	
1002 x 2100	1090 x 2144	1026 x 2105	1110 x 2154	

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.
* vnější rozměr zárubně včetně kotev

ROZMĚRY SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE MASTER DOOR

JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15 DVEŘE MASTER DOOR VÝŠKA 1970 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - polodrážkového
602 x 1970	690 x 2014	626 x 1975	710 x 2024	40
702 x 1970	790 x 2014	726 x 1975	810 x 2024	
802 x 1970	890 x 2014	826 x 1975	910 x 2024	
902 x 1970	990 x 2014	926 x 1975	1010 x 2024	
1002 x 1970	1090 x 2014	1026 x 1975	1110 x 2024	

JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15 PRO DVEŘE MASTER DOOR VÝŠKA 2100 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka dveřního křídla - polodrážkového
602 x 2100	690 x 2144	626 x 2105	710 x 2154	40
702 x 2100	790 x 2144	726 x 2105	810 x 2154	
802 x 2100	890 x 2144	826 x 2105	910 x 214	
902 x 2100	990 x 2144	926 x 2105	1010 x 2154	
1002 x 2100	1090 x 2144	1026 x 2105	1110 x 2154	

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 3 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 7 mm.
* vnější rozměr zárubně včetně kotev

Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

ROZMĚRY SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15 PRO SKLENĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 1970 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka skleněného křídla
602 x 1970	690 x 2014	622 x 1970	710 x 2024	8, 10, 12
702 x 1970	790 x 2014	722 x 1970	810 x 2024	
802 x 1970	890 x 2014	822 x 1970	910 x 2024	
902 x 1970	990 x 2014	922 x 1970	1010 x 2024	
1002 x 1970	1090 x 2014	1022 x 1970	1110 x 2024	

JAP 912 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15 PRO SKLENĚNÉ DVEŘE VÝŠKA 2100 mm				
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně E x H*	standardní rozměry otočného křídla C x L	doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru	tloušťka skleněného křídla
602 x 2100	690 x 2144	622 x 2100	710 x 2154	8, 10, 12
702 x 2100	790 x 2144	722 x 2100	810 x 2154	
802 x 2100	890 x 2144	822 x 2100	910 x 2154	
902 x 2100	990 x 2144	922 x 2100	1010 x 2154	
1002 x 2100	1090 x 2144	1022 x 2100	1110 x 2154	

mezera mezi zárubní a dveřním křídlem je 4 mm, mezera mezi podlahou a dveřním křídlem je 6 mm.
* vnější rozměr zárubně včetně kotev

Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Zárubeň je určena na dokončenou minimální tl. příčky 100 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.