

Skrytá zárubeň

AKTIVE 25/15

Pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – polodrážkového: 40.

AKTIVE 25/15 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2026.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 x 1982	718 x 2026	653 x 1987	738 x 2036
730 x 1982	818 x 2026	753 x 1987	838 x 2036
830 x 1982	918 x 2026	853 x 1987	938 x 2036
930 x 1982	1018 x 2026	953 x 1987	1038 x 2036
1030 x 1982	1118 x 2026	1053 x 1987	1138 x 2036

AKTIVE 25/15 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2156.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 x 2112	718 x 2156	653 x 2117	738 x 2166
730 x 2112	818 x 2156	753 x 2117	838 x 2166
830 x 2112	918 x 2156	853 x 2117	938 x 2166
930 x 2112	1018 x 2156	953 x 2117	1038 x 2166
1030 x 2112	1118 x 2156	1053 x 2117	1138 x 2166

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

Skrytá zárubeň

AKTIVE 25/15

Pro dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – polodrážkového: 40.

AKTIVE 25/15 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2026.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 x 1982	718 x 2026	653 x 1987	738 x 2036
730 x 1982	818 x 2026	753 x 1987	838 x 2036
830 x 1982	918 x 2026	853 x 1987	938 x 2036
930 x 1982	1018 x 2026	953 x 1987	1038 x 2036
1030 x 1982	1118 x 2026	1053 x 1987	1138 x 2036

AKTIVE 25/15 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2156.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 x 2112	718 x 2156	653 x 2117	738 x 2166
730 x 2112	818 x 2156	753 x 2117	838 x 2166
830 x 2112	918 x 2156	853 x 2117	938 x 2166
930 x 2112	1018 x 2156	953 x 2117	1038 x 2166
1030 x 2112	1118 x 2156	1053 x 2117	1138 x 2166

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně