

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ EFEKTA 40/00

Pro dřevěné dveře a dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.
Tloušťka dveřního křídla: 40.

EFEKTA 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1967.
Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2027.
Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
601 x 1967	721 x 2027	624 x 1972	741 x 2037
701 x 1967	821 x 2027	724 x 1972	841 x 2037
801 x 1967	921 x 2027	824 x 1972	941 x 2037
901 x 1967	1021 x 2027	924 x 1972	1041 x 2037
1001 x 1967	1121 x 2027	1024 x 1972	1141 x 2037

EFEKTA 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1982.
Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2042,5.
Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
601 x 2097	721 x 2157	624 x 2102	741 x 2167
701 x 2097	821 x 2157	724 x 2102	841 x 2167
801 x 2097	921 x 2157	824 x 2102	941 x 2167
901 x 2097	1021 x 2157	924 x 2102	1041 x 2167
1001 x 2097	1121 x 2157	1024 x 2102	1141 x 2167

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

- C – šířka dveřního křídla
- L – výška dveřního křídla
- E – celková šířka zárubně
- H – celková výška zárubně
- D – čistá průchozí šířka zárubně
- J – čistá průchozí výška zárubně