

# Skrytá zárubeň

## AKTIVE 25/15

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – polodrážkového: 40.

### AKTIVE 25/15 1982 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1982.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2026.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1987.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 × 1982	718 × 2026	654 × 1987	738 × 2036
730 × 1982	818 × 2026	754 × 1987	838 × 2036
830 × 1982	918 × 2026	854 × 1987	938 × 2036
930 × 1982	1018 × 2026	954 × 1987	1038 × 2036
1030 × 1982	1118 × 2026	1054 × 1987	1138 × 2036

### AKTIVE 25/15 2112 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2112.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2156.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2117.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
630 × 2112	718 × 2156	654 × 2117	738 × 2166
730 × 2112	818 × 2156	754 × 2117	838 × 2166
830 × 2112	918 × 2156	854 × 2117	938 × 2166
930 × 2112	1018 × 2156	954 × 2117	1038 × 2166
1030 × 2112	1118 × 2156	1054 × 2117	1138 × 2166

\* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně