

Skrytá zárubeň

EFEKTA 40/00

Pro dřevěné dveře a dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla: 40.

EFEKTA 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1967.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2027.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
601 × 1967	721 × 2027	624 × 1972	741 × 2037
701 × 1967	821 × 2027	724 × 1972	841 × 2037
801 × 1967	921 × 2027	824 × 1972	941 × 2037
901 × 1967	1021 × 2027	924 × 1972	1041 × 2037
1001 × 1967	1121 × 2027	1024 × 1972	1141 × 2037

EFEKTA 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2097.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2157.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
601 × 2097	721 × 2157	624 × 2102	741 × 2167
701 × 2097	821 × 2157	724 × 2102	841 × 2167
801 × 2097	921 × 2157	824 × 2102	941 × 2167
901 × 2097	1021 × 2157	924 × 2102	1041 × 2167
1001 × 2097	1121 × 2157	1024 × 2102	1141 × 2167

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně