

# Rozměry pro stavební pouzdro ELEKTRA KOMFORT

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

## ELEKTRA KOMFORT 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 1970.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2071.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1985.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 1970	2640 × 2071	2 × 665	1310	(2 × 650) × 1985	2640 × 2071	2680 × 2091
1450 × 1970	3040 × 2071	2 × 765	1510	(2 × 750) × 1985	3040 × 2071	3080 × 2091
1650 × 1970	3440 × 2071	2 × 865	1710	(2 × 850) × 1985	3440 × 2071	3480 × 2091
1850 × 1970	3840 × 2071	2 × 966	1910	(2 × 950) × 1985	3840 × 2071	3880 × 2091
2050 × 1970	4240 × 2071	2 × 1065	2110	(2 × 1050) × 1985	4240 × 2071	4280 × 2091
2250 × 1970	4640 × 2071	2 × 1165	2310	(2 × 1150) × 1985	4640 × 2071	4680 × 2091
2450 × 1970	5040 × 2071	2 × 1265	2510	(2 × 1250) × 1985	5040 × 2071	5080 × 2091

## ELEKTRA KOMFORT 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení obložek (J): 2100.

Celková výška stavebního pouzdra (H): 2201.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2115.

Čistý průchod po osazení obložek min. (D × J)	Celkové rozměry stavebního pouzdra (E × H)	Šířka plechové kapsy (A)	Šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra (B)	Standardní rozměr dveřního křídla (C × L)	Rozměry hrubého stavebního otvoru do SDK	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů
1250 × 2100	2640 × 2201	2 × 665	1310	(2 × 650) × 2115	2640 × 2201	2680 × 2221
1450 × 2100	3040 × 2201	2 × 765	1510	(2 × 750) × 2115	3040 × 2201	3080 × 2221
1650 × 2100	3440 × 2201	2 × 865	1710	(2 × 850) × 2115	3440 × 2201	3480 × 2221
1850 × 2100	3840 × 2201	2 × 966	1910	(2 × 950) × 2115	3840 × 2201	3880 × 2221
2050 × 2100	4240 × 2201	2 × 1065	2110	(2 × 1050) × 2115	4240 × 2201	4280 × 2221
2250 × 2100	4640 × 2201	2 × 1165	2310	(2 × 1150) × 2115	4640 × 2201	4680 × 2221
2450 × 2100	5040 × 2201	2 × 1265	2510	(2 × 1250) × 2115	5040 × 2201	5080 × 2221

A – šířka plechové kapsy

B – šířka průchodu po instalaci stavebního pouzdra

C – standardní šířka dveřního křídla

D – šířka čistého průchodu po osazení obložek

E – celková šířka stavebního pouzdra

F – maximální tloušťka dveřního křídla

G – vnitřní rozměr pouzdra

H – celková výška stavebního pouzdra

I – výška podlaha – kolejnice (kontrola osazení na dokončenou podlahu)

J – výška čistého průchodu po osazení obložek

K – venkovní rozměr stavebního pouzdra

L – standardní výška dveřního křídla

P – minimální tloušťka dokončené příčky

## ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO OBJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA NORMA STANDARD

- Čistě průchozí rozměry: D × J
- Typ příčky: SDK × zed'
- Tloušťka stavebního pouzdra a dokončené příčky